

**PATCH KABEL XTENDLAN FOP-LCLC-S-3-9-A1**

Cena celkem:	<b>90 Kč</b> <b>(bez DPH: 74 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>99 Kč</b>
Ušetříte:	<b>9 Kč</b>
Kód zboží:	NETXTE7094
Part No.:	FOP-LCLC-S-3-9-A1
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

**Popis****XtendLan FOP-LCLC-S-3-9-A1**

Optický propojovací kabel slouží k pro napojení na běžný optický kabel a pro propojení jednotlivých optický modulů. Použitý ultraflexibilní optický kabel dovoluje velmi malý poloměr ohybu, aniž by došlo k útlumu signálu. Konektor má zkrácenou krytku vývodu, která uspoří cca 2 cm hloubky v rozvaděči či jiném stísněném prostoru.

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Typ vlákna:** 9/125 µm, singlemode G.657.A1, zcela kompatibilní s OS1 (G.652 všechny typy), ohebný, nevzniká žádný světelný útlum až do poloměru ohybu 15 mm a při ohybu s poloměrem 7,5 mm méně než 1 dB (na 1550 nm)

**Typ kabelu:** kulatý, šířka 2 mm, povrchová izolace typu LS0H

**Počet vláken v kabelu (všechny konektorované):**1

**Typ konektoru na straně A:** LC, zábrus kolmý (/UPC), útlum vložení (I/L) typicky 0.15 dB, max. 0.3 dB, útlum odrazu (R/L) lepší než 50 dB

**Typ konektoru na straně B:** LC, zábrus kolmý (/UPC), útlum vložení (I/L) typicky 0.15 dB, max. 0.3 dB, útlum odrazu (R/L) lepší než 50 dB

**Délka kabelu:** 3 m