

ASROCK B550 PRO4



Cena celkem:	2 380 Kč (bez DPH: 1 967 Kč)
Běžná cena:	2 618 Kč
Ušetříte:	238 Kč
Kód zboží:	MBAR7225
Part No.:	B550 Pro4
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Čas na špičkový výpočetní výkon, čas na desku ASRock B550 Pro4

Objevte imponující sílu **procesorů AMD Ryzen 3. a vyšší generace** s moderní základní deskou **ASRock B550 Pro4**. Ať už dáváte přednost ozvučení ze sluchátek nebo externích reproduktorů, **Nahimic Audio** vás zprostředkují bohatý zvuk pro poutavý poslech všeho druhu. Robustní konstrukce z prémiových komponent a **8fázové napájení** zajistí hladký přísun energie do CPU.



ASRock Polychrome RGB

Základní deska ASRock B550 Pro4 nabízí také na barevnou estetiku a vzhled. Vytvořte si stylové podsvícení využitím barevných LED pásků, CPU chladiče, ventilátorů, RGB a dalších kompatibilních prvků. Synchronizaci do barevně sladěného celku podporuje funkce Polychrome RGB.





Vyztužený ocelový PCI-E 4.0 slot je navržen pro bezpečnou instalaci i těžkých grafických karet a podporuje ničím nerušený přenos signálu. **M.2 Armor kryt** poskytuje efektivní ochranu pro SSD úložiště, podporuje jeho dlouhou životnost a stabilitu provozu.



ASRock B550 Pro4

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen 3. a vyšší generace (patice AM4)
Nepodporuje procesory Ryzen 5 3400G a Ryzen 3 3200G

Čipová sada

AMD B550

Paměť

4x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora DDR4 4733+ (OC)/ 4666 (OC)/ 4600 (OC)/ 4533 (OC)/ 4466 (OC)/ 4400 (OC)/ 4333 (OC)/ 4266 (OC)/ 4200 (OC)/ 4133 (OC)/ 4000 (OC)/ 3866 (OC)/ 3800 (OC)/ 3733 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3200/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz

CPU Ryzen (Matisse) podporuje DDR4 4533+ (OC)/ 4466 (OC)/ 4400 (OC)/ 4333 (OC)/ 4266 (OC)/ 4200 (OC)/ 4133 (OC)/ 4000 (OC)/ 3866 (OC)/ 3800 (OC)/ 3733 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3200/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz

Podpora ECC a non-ECC, bez vyrovnávací paměti

CPU Ryzen (Picasso) podporuje pouze non-ECC, bez vyrovnávací paměti (ECC podporováno jen u verzí PRO)
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

1x PCIe 3.0 x16 slot
CPU Ryzen (Matisse) podporuje PCIe 4.0
1x PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x4 režim)
2x PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz
1x VGA port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz

Multi-GPU

Podpora AMD CrossFireX a Quad CrossFireX

Úložiště

6x SATA 6Gb/s port
Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10
1x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280/22110 (PCIe 3.0 x4 režim)
CPU Ryzen (Matisse) podporuje PCIe 4.0 x4 režim
1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (SATA a PCIe 3.0 x2 režim)

USB

6x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)
4x USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektory
1x USB 3.2 Gen2 typ C port na zadním panelu
1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) port na zadním panelu

Audio

Realtek ALC1200 Codec
7.1kanálový High Definition Audio
Podpora Premium Blu-ray Audio

LAN

1x Realtek RTL8111H Gigabit LAN řadič

Interní konektory

6x SATA 6 Gb/s konektor
2x M.2 slot, M Key
1x M.2 slot, E key pro Wi-Fi modul (není součástí)
1x konektor pro sériový port
1x SPI TPM konektor
1x konektor reproduktoru a Power LED
2x konektor RGB LED pásku
2x konektor adresovatelného LED pásku
1x 4-pin konektor ventilátoru CPU
1x 4-pin konektor ventilátoru CPU/ pumpy vodního chlazení
4x 4-pin konektor ventilátoru skříně/ pumpy vodního chlazení
1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor
1x 8-pin 12V napájecí konektor
1x 4-pin 12V napájecí konektor
1x audio konektor předního panelu
2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)
1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)

Porty na zadním panelu

1x PS/2 combo port klávesnice a myši
1x VGA
1x HDMI
1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)
1x USB 3.2 Gen2 typ C
4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
1x RJ-45

3x audio jack

Rozměry

30,5 x 24,4 cm

ATX formát