

PLANET IGS-504PT



| | |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | 4 178 Kč |
| | (bez DPH: 3 453 Kč) |
| Běžná cena: | 4 596 Kč |
| Ušetříte: | 418 Kč |
| Kód zboží: | NETPLA2370 |
| Part No.: | IGS-504PT |
| Záruka: | 60 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

PLANET IGS-504PT

Průmyslový mini switch nabízející **5x RJ-45 10/100/1000 Base-T** port, z toho čtyři porty s podporou **PoE+ (802.3af/at)** napájení až **30 W** na port a celkový napájecí PoE výkon **120 W**.

Díky svému kovovému pouzdrvu s krytím dle certifikace **IP30** odolává vysokým teplotám **od -40 do +75 °C**, a i díky tomu je vhodný do náročných provozů. Přepínací kapacita switche je **10 Gbps** a propustnost činí **7,4 Mpps**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 5x RJ-45 10/100/1000 Base-T

Paměť: 2k MAC adres

Propustnost: sběrnice 10 Gbps, provozně 7,4 Mpps (64 B)

Podpora přenosu: JumboFrame 9 KB

Provedení: DIN lišta, na zeď

Napájení: DC 48-54 V (max. 3 A) redundantní, s funkcí ochrany proti přepólování (zdroj není součástí balení)

Ochrana: ESD do 6kV DC

Provozní teplota: -40 až +75 °C

Rozměry: 104 x 70 x 30 mm

Hmotnost: 260 g

PoE funkce:

Celkový napájecí výkon: 120 W IEEE 802.3af/at

Počet injektorů: 4x až 30 W (max. 30 W při napájení 54 V, max. 15 W při napájení 48 V)

Typ napájení: End-span

Průmyslové vlastnosti:

zařízení je odolné proti pádu (IEC-60068-2-32) z výšky 75 cm na všechny dopadové části

zařízení je odolné proti vibracím (IEC-60068-2-6)

zařízení je odolné proti přetížení krátkodobému zrychlení 50g, dlouhodobému 4g, (IEC-60068-2-27)

elektrická bezpečnost dle CE EN-60950



Non-stop Ethernet Server Dual Power Input with Auto Failover



Compact Industrial 5-Port Switch





Port 1~Port 4 PoE IP Cameras



Port 5 Uplink Port

- 1000BASE-T UTP with PoE
- 1000BASE-T UTP
- Power Line



DIN-rail Mounting



Wall Mounting



Side Wall Mounting
(Space saving)