

WAVERF POE-PAN24-GB

Cena celkem:	2 949 Kč (bez DPH: 2 437 Kč)
Běžná cena:	3 243 Kč
Ušetříte:	295 Kč
Kód zboží:	NANWAR0014
Part No.:	POE-PAN24-GB
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**WaveRF POE-PAN24-GB**

Panel integrující 24 gigabitových stíněných pasivních POE injektorů. Provedení do 19" racku, LED signalizace, OCP ochrana na každém portu. Univerzální řešení pro vzdálené napájení většího počtu aktivních prvků s integrovaným extraktorem po UTP kabeláži (podporou pasivního PoE). Přidáním tohoto průchozího panelu do rozvaděče získáte napájecí centrum, které jednoduchým způsobem zapojíte mezi stávající switch a patchpanel, který již vede k napájenému zařízení (IP kamera, IP telefon, bezdrátové prvky apod.).

PoE panel pracuje v režimu B:

Mode B - Kompatibilní s aktivními prvky s integrovaným POE injektorem využívajícím k napájení piny 4/5+ a 7/8- (jako např. aktivní prvky MIKROTIK, UBIQUITI). Nepodporuje napájení aktivních prvků využívajících k napájení piny 1/2- a 3/6+ jako např. IP, kamery, IP telefony, aktivní prvky CISCO apod.

LED dioda indikuje aktuální hodnotu proudu ve třech skupinách portů:

0-20 mA (bez zátěže)

20-400 mA (zelená LED)

>400 mA (červená LED)

Hlavní přednosti

- provedení 19" rack
- LED kontrolka pro zjištění funkčního napájecího adaptéru
- stíněné gigabitové porty
- dva napájecí konektory 2,1/5,5 mm
- proudová ochrana do hodnoty 650 mA (+/-15 %) na každém portu, zemnění vyvedeno do času
- vratná pojistka proti zakolísání proudu
- vstupní napětí 2x 24-56V, maximální výkon 150 W
- max. výstupní proud na portu 33,6 W

Vstup pro napájení prostřednictvím dvou 2,1 mm 60 V jacků.

V případě připojení napájecího adaptéru pouze do jednoho z napájecích vstupů, je napájeno všech 24 portů.

V případě připojení napájecích adaptérů do obou napájecích vstupů, jsou z prvního vstupu napájeny porty 1-12, z druhého vstupu porty 13-24.

Napájecí zdroj **není** součástí dodávky, volbu a výkonové parametry zdroje je třeba optimalizovat dle příslušných odběrů napájených prvků a jejich konfigurace.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vstup: 2x 24 - 56 V / 3 A / max. 150 W

Standard: pasivní PoE

Rychlost přenosu: 10/100/1000 Mbps

Porty: 24x stíněný konektor RJ-45

Rozměry: 482,6 x 52 x 44,3 mm

Hmotnost: 1,4 kg

Provozní teplota: 0 °C až 50 °C