

## MSI PRO B760-P WIFI DDR4



Cena celkem:	<b>3 286 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 2 716 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>3 615 Kč</b>
Ušetříte:	<b>329 Kč</b>
Kód zboží:	MBMSI2044
Part No.:	PRO B760-P WIFI DDR4
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### MSI PRO B760-P WIFI - získejte maximum výkonu z procesorů Intel

Základní deska **MSI PRO B760-P WIFI DDR4** využívá sílu moderních **procesorů 12. a 13. generace Intel**. **Formát desky ATX** nabízí vše potřebné pro účinné chlazení, odvod tepla i stabilní napájení, aby procesor mohl jet v plné rychlosti a bez omezení. Mezi rozšiřujícími sloty jistě potěší přítomnost **Lightning GEN 4 PCI-E** v ocelovém provedení a s dvojnásobnou rychlostí oproti předchozí generaci. Pájené spoje pevně zajistí základní desku, a to i s nainstalovanou těžkou grafickou kartou.





**Čtveřice paměťových slotů podporu operační paměť typu DDR4**, která umožní bleskové zpracování i velmi náročných procesů a spolu s maximální kapacitou 128 GB bude výpočetní výkon vašeho PC k nezastavení. **Síťové řešení MSI** nabízí unikátní rychlost přenosu dat a po stránce on-line zábavy cílí technologie **Wi-Fi 6E** a **2.5G LAN** na velmi náročné uživatele.



**MSI PRO B760-P WIFI DDR4**

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

## **CPU**

Podpora procesorů 12. a 13. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

## **Čipová sada**

Intel B760

## **Paměť**

4x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB

Podpora DDR4 5333 (OC)/ 5200 (OC)/ 5066 (OC)/ 5000 (OC)/ 4800 (OC)/ 4600 (OC)/ 4400 (OC)/ 4266 (OC)/ 4200 (OC)/ 4000 (OC)/ 3800 (OC)/ 3733 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3400 (OC)/ 3333 (OC)/ 3200 (JEDEC)/ 2933 (JEDEC)/ 2666 (JEDEC)/ 2400 (JEDEC)/ 2133 (JEDEC) MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

## **Sloty**

### **Intel CPU**

1x PCIe 4.0 x16 slot

### **Intel B760 čipová sada**

1x PCIe 4.0 x16 slot

3x PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x1 režim)

## **Grafika**

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

## **Úložiště**

### **Intel CPU**

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 22110/2280/2260/2242 (PCIe 4.0 x4 režim)

### **Intel B760 čipová sada**

4x SATA 6Gb/s port

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/2260/2242 (SATA a PCIe 4.0 x4 režim)

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

## **USB**

8x USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor

2x USB 3.2 Gen2 typ A port na zadním panelu

1x USB 3.2 Gen1 typ C port dostupný přes interní USB konektor

1x USB 3.2 Gen2 typ C na zadním panelu

## **Audio**

Realtek ALC897 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

## **LAN**

1x Realtek RTL8125BG 2,5Gigabit LAN řadič

## **WLAN/ Bluetooth**

Intel Wi-Fi 6E

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Podpora MU-MIMO TX/RX

Rychlost přenosu dat až 2,4 Gbps

Bluetooth 5.3

## **Interní konektory**

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

1x 8-pin 12V napájecí konektor

1x 4-pin ATX 12V napájecí konektor

1x 4-pin konektor ventilátoru CPU

- 1x 4-pin konektor ventilátoru pumpy vodního chlazení
- 5x 4-pin konektor systémového ventilátoru
- 1x audio konektor předního panelu
- 2x konektor systémového panelu
- 1x konektor detekce otevření skříně
- 1x TPM konektor (podporuje TPM 2.0)
- 1x konektor pro sériový port
- 1x konektor pro paralelní port
- 1x TBT konektor (podporuje RTD3)
- 1x propojka Clear CMOS
- 4x EZ Debug LED
- 1x 4-pin konektor RGB LED
- 2x 3-pin konektor A-RAINBOW V2 ARGB LED
- 2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)
- 1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)
- 1x USB 3.2 Gen1 typ C konektor

#### **Porty na zadním panelu**

- 1x PS/2
- 4x USB 2.0
- 1x DisplayPort
- 1x HDMI
- 1x RJ-45
- 2x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ A
- 1x USB 3.2 Gen2 typ C
- 2x konektor Wi-Fi antény
- 5x audio jack
- 1x optický S/PDIF výstup

#### **Rozměry**

- 30,4 x 24,4 cm
- ATX formát