

**ZYXEL GS1915-24EP**

Cena celkem:	<b>6 933 Kč</b> <b>(bez DPH: 5 730 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>7 626 Kč</b>
Ušetříte:	<b>693 Kč</b>
Kód zboží:	NETZXL0056
Part No.:	GS1915-24EP-EU0101F
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

**Popis****ZyXEL GS1915-24EP**

Inteligentní konfigurovatelný přepínač **s hybridním režimem** nabízí **24x GbE RJ-45 port**. Tento model podporuje standard **IEEE 802.3at PoE+**. Switch nabízí celkový napájecí **PoE budget 130 W** a je vhodný pro flexibilní rozšíření instalace sítí, obzvláště o zařízení s vysokými nároky na napájení, jako jsou Wi-Fi přístupové body, IP kamery a IP telefony. Přepínací kapacita dosahuje až **48 Gbps** a rychlost směrování až **35,7 Mpps**. Buffer má kapacitu 525 kB, tabulka MAC adres 8K a podporovány jsou Jumbo frame 9K. **Pracuje jako samostatné zařízení, nebo v rámci služby NebulaFlex Cloud.**

Modely GS1915 se odlišují od série GS1900, které spravují jako samostatné zařízení prostřednictvím jednoduchého webového rozhraní. Představují to, co označujeme jako „chytrý řízený přepínač“ v jeho nejjednodušší podobě.

- Kompaktní velikost
- Skvělý poměr cena/výkon
- Duální správa
- PoE napájení

**Využívejte výhody vzdálené správy**

Nejnovější přírůstek do ekosystému Nebula svou atraktivní cenou usnadňuje vstup malých organizací do světa sítí řízených pomocí cloudu a díky mobilní aplikaci Nebula umožňuje již během několika málo minut využívat všechny výhody vylepšené konektivity, zabezpečení a snadné správy více zařízení.

**Agilní síť podporující snadnou správu**

Nejnovější přírůstek značky Zyxel do portfolia produktů „Just Connect“ a současně do ekosystému Nebula je určen především startupům, malým firmám a domácím uživatelům. Přepínače GS1915 jsou navrženy s důrazem na potřeby zákazníků, mezi které patří jednoduchá a rychlá instalace a snadný provoz pomocí mobilní aplikace pro platformu Nebula určenou ke správě sítí v cloudu. S aplikací mohou uživatelé do platformy přidávat nová zařízení, na dálku řídit a monitorovat svou síť a blokovat nepovolené klienty, a to vše odkudkoli a kdykoli.

**Mějte vše pod kontrolou**

K okamžitému přehledu o stavu přepínačů řady GS1915 slouží intuitivní diody na jejich předním panelu.

**Balení:** napájecí kabel a sada pro montáž do racku.

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Počet portů:** 24x GbE RJ-45

**PoE:** ano, 12x 802.3af/at PoE/PoE+, napájecí výkon 130 W

**Kapacita switche:** 48 Gbps

**Rychlost směrování:** 35,7 Mpps

**Rozměry:** 330 x 230 x 44 mm