

UBIQUITI UISP FIBER XGS



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 3 622 Kč (bez DPH: 2 994 Kč) |
| Běžná cena: | 3 984 Kč |
| Ušetříte: | 362 Kč |
| Kód zboží: | NAAUBT1156 |
| Part No.: | UISP-FIBER-XGS |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Ubiquiti UISP Fiber XGS

Optická síťová jednotka, která dokáže zajistit přenosovou rychlost **až 10 Gb/s** pro uplink/downlink na vzdálenost **až 20 km**.

- UISP Fiber XGS-PON CPE
- 1x 10 GbE port RJ-45 LAN (100/1000/2500/5000/10000 MbE)
- 1x XGS-PON optický port (SC/APC), standard ITU-G.9807 XGSPON WAN
- Běžný rozsah TX optického modulu: 4 až 9 dBm
- Běžný rozsah RX optického modulu: -9 až -26 dBm
- Podpora režimu Bridge a Router
- Napájecí adaptér součástí balení
- Správa pomocí aplikace UISP (verze 1.5.7 nebo novější)

Pozn. Toto zařízení je kompatibilní pouze se zařízením UISP Fiber XGS OLT. Nelze jej používat s OLT zařízeními jiných výrobců.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: Ethernet, PON

Porty: 1x SC/APC, 1x 10 GbE RJ-45, 1x USB-C (pouze napájení)

Paměť: 256 MB DDR, 32 MB NOR (flash)

Max. rychlost linky (non-blocking): downstream 9,95 Gbit/s; upstream 9,95 Gbit/s

Provozní vlnová délka: TX 1270 nm, RX 1577 nm

Dosah: 20 km

Kódování: NRZ (Scrambled NRZ)

Napájení: externí adaptér DC 5 V (3 A), spotřeba max. 8 W

Provozní teplota: -15 až +45 °C

Hmotnost: 220 g

Rozměry: 100 × 100 × 27 mm

Manuál (montážní návod):



<https://dl.ui.com/qig/uisp-fiber-xgs>



*USB-C 5V DC, 3A adapter included.
