

## DELL APC NETWORK MANAGEMENT CARD 3



|              |  |
|--------------|--|
| Cena celkem: | <b>11 471 Kč</b><br><b>(bez DPH: 9 480 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>12 618 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>1 147 Kč</b>                                |
| Kód zboží:   | UPSD1011                                       |
| Part No.:    | AA970069                                       |
| Záruka:      | 36 měs.  |
| Stav:        | Nové zboží                                     |

### Popis

## Dell APC Network Management Card 3

### Síťová karta pro pokročilou vzdálenou správu a monitorování záložních zdrojů napájení (UPS) s podporou Gigabit Ethernet a PowerChute Network Shutdown.

Network Management Card 3 (NMC3) umožňuje bezpečné vzdálené monitorování a management UPS prostřednictvím webového uživatelského rozhraní nebo příkazové řádky. Karta je vybavena **vysokeychlostním procesorem** zajišťujícím rychlý a výkonný provoz s podporou **Gigabit Ethernet konektivity** a možností současného přihlášení více uživatelů.

Součástí dodávky je **1letá Secure NMC Subscription** poskytující přístup k nejnovějšímu firmwaru certifikovanému podle standardu **IEC 62443-4-2**. Karta se integruje s EcoStruxure IT pro efektivní správu zařízení, s PowerChute Network Shutdown pro řízené vypínání systémů a s dalšími SNMP systémy.

- Gigabit Ethernet konektivita pro rychlou komunikaci a vzdálený přístup k UPS.
- Podpora širokého spektra protokolů včetně SNMP v1/v2c/v3, HTTP/HTTPS, SSH v1/v2, SSL, IPv4/IPv6, SMTP a NTP.
- Webové uživatelské rozhraní a Command Line Interface pro snadnou správu a konfiguraci.
- Detailní logování dat a událostí pro proaktivní řešení problémů a včasnou diagnostiku.
- Bezpečnostní certifikace podle standardu IEC 62443-4-2 pro průmyslové kybernetické zabezpečení.
- Integrace s PowerChute Network Shutdown pro automatické bezpečné vypínání a migraci virtuálních strojů.
- Kompaktní rozměry 121,9 × 114,3 × 38,1 mm a hmotnost pouhých 82 g.
- Pracovní teplota 0 až +45 °C a relativní vlhkost 0-95 % pro spolehlivý provoz.

### Pokročilé zabezpečení a certifikace

Karta splňuje přísné bezpečnostní standardy včetně certifikace podle IEC 62443-4-2 a UK PSTI. Podporuje šifrované protokoly SSL a SSH pro bezpečnou komunikaci a SNMP v3 pro autentizované monitorování.

### Environmentální certifikace

Produkt je certifikován podle standardů RoHS (Restriction of Hazardous Substances) a REACH, splňuje normy FCC Class A a AS/NZS 3548 Class A. Označení Green Premium potvrzuje environmentální odpovědnost výrobku.

### Obsah balení

AP9640 UPS Management Adapter, USB kabel, uživatelská příručka.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Typ produktu:** síťová karta pro vzdálenou správu UPS

**Síťová technologie:** Gigabit Ethernet (1000Base-T)

**Rozhraní:** RJ-45 (sítě), USB

**Podporované protokoly:** HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, SMTP, SNMP v1/v2c/v3, SSH v1/v2, SSL, TCP/IP, Telnet

**Provozní teplota:** 0 až +45 °C

**Skladovací teplota:** -5 až +45 °C

**Provozní vlhkost:** 0-95 %

**Rozměry:** 121,9 × 114,3 × 38,1 mm

**Hmotnost:** 82 g

**Certifikace:** FCC Class A, AS/NZS 3548 Class A, GOST, UK PSTI, IEC 62443-4-2, RoHS, REACH