

TP-LINK ARCHER NX500



Cena celkem:	7 012 Kč (bez DPH: 5 795 Kč)
Běžná cena:	7 714 Kč
Ušetříte:	701 Kč
Kód zboží:	NARTPL1218
Part No.:	Archer NX500
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

TP-Link Archer NX500

Vysokorychlostní 5G router s Wi-Fi 6 pro sdílení připojení kdekoliv.

TP-Link Archer NX500 je výkonný **5G router s technologií Wi-Fi 6**, který přináší revoluční rychlost připojení až **4,67 Gbps**. Díky pokročilé dual-band technologii poskytuje kombinovanou rychlost **2976 Mbps** (574 Mbps v pásmu 2,4 GHz a 2402 Mbps v pásmu 5 GHz), což umožňuje plynulé streamování 4K/8K videí, hraní her v rozšířené či virtuální realitě a bleskurychlé stahování souborů.

Router nabízí **plug & play řešení** s podporou **nano SIM** karty, což zajišťuje flexibilní připojení v domácnosti i na cestách. S **8 interními 5G/LTE anténami** a **3 interními Wi-Fi anténami** poskytuje maximální pokrytí a stabilní připojení. Díky **EasyMesh technologii** můžete jednoduše rozšířit síť a eliminovat hluchá místa.

- Superrychlé 5G připojení s přenosovou rychlostí až 4,67 Gbps
- Dual Band Wi-Fi 6 s kombinovanou rychlostí 3000 Mbps (574 + 2402 Mbps)
- Kompatibilita s EasyMesh pro bezproblémové rozšíření sítě
- Podpora nano SIM karty pro okamžité připojení bez nutnosti konfigurace
- Gigabitové LAN/WAN porty pro kabelové připojení
- Pokročilé bezpečnostní funkce včetně WPA3 šifrování
- Zpětná kompatibilita se sítěmi 4G/LTE a s tradičními modemy
- Snadná správa pomocí aplikace TP-Link Tether pro Android a iOS

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Bezdrátový standard: IEEE 802.11a/n/ac/ax 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n/ax 2,4 GHz

Rychlost přenosu: 574 Mbps v pásmu 2,4 GHz, 2402 Mbps v pásmu 5 GHz

5G pásma: N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N77/N78

Porty: 2x GbE RJ-45 LAN, 1x GbE RJ-45 LAN/WAN, 1x slot pro nano SIM, 2x SMA pro externí 5G/4G antény

Antény: 3x interní Wi-Fi, 8x interní 5G/LTE

Zabezpečení: WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3

Provozní režimy: 3G/4G/5G router, bezdrátový router

Další funkce: síť pro hosty, rodičovská kontrola, QoS, VPN server, firewall

Rozměry: 190 x 99 x 99 mm

Provozní teplota: 0 až +40 °C