

HIKVISION DS-2CD2T86G2H-4I(EF) 4MM



Cena celkem:	6 652 Kč (bez DPH: 5 498 Kč)
Běžná cena:	7 317 Kč
Ušetříte:	665 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1464
Part No.:	DS-2CD2T86G2H-4I(4mm)(eF)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-2CD2T86G2H-4I(eF) 4 mm

Pokročilá 8Mpx síťová kamera s AcuSense technologií pro inteligentní detekci osob a vozidel.

Profesionální bullet kamera kombinuje vysoké **rozišení 3840 × 2160 px** s pokročilými AI funkcemi pro přesnou identifikaci pohybujících se objektů. Technologie **AcuSense powered-by-DarkFighter** zajišťuje vynikající výkon i za ztížených světelných podmínek s minimální osvětlením **0,0008 lux**.

Kamera je vybavena **IR přísvitem s dosahem až 80 m a 120dB WDR technologií** pro jasný obraz i při silném protisvětle. Robustní konstrukce s krytím **IP67** odolává nepříznivým povětrnostním podmínkám a umožňuje celoroční venkovní provoz.

- Vysoké rozlišení 8 Mpx (3840 × 2160 px) pro detailní záznamy
- AcuSense technologie s detekcí osob a vozidel na základě hlubokého učení
- DarkFighter technologie pro vynikající výkon při slabém osvětlení
- IR přísvit s dosahem až 80 m na vlnové délce 850 nm
- WDR 120 dB pro jasný obraz při silném protisvětle
- Efektivní H.265+ komprese pro úsporu úložného prostoru
- Pevný objektiv 4 mm (FOV 90° horizontálně)
- Krytí IP67 pro odolnost proti vodě a prachu

Pokročilé detekční funkce

Kamera nabízí detekci překročení čáry, vniknutí do oblasti, vstupu a výstupu z oblasti s možností aktivace alarmu pouze při detekci osob nebo vozidel. Funkce Face Capture umožňuje zachycení a analýzu obličejů.

Flexibilní video streamy

Podporuje až tři současné video streamy s různými rozlišeními a kompresními formáty. Hlavní stream až 25/30 fps v plném rozlišení, sub-stream pro vzdálený přístup a třetí stream pro speciální aplikace.

Síťové možnosti

Kompletní podpora moderních síťových protokolů včetně IPv6, HTTPS, 802.1X autentifikace a ONVIF Profile S/G/T. Možnost ukládání na NAS, microSD kartu až 512 GB nebo cloud služby.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímač: 1/1,8" Progressive Scan CMOS

Rozlišení: 3840 × 2160 px (8 Mpx)

Objektiv: pevný, f = 4 mm (FOV: 90° horizontálně, 45,8° vertikálně, 109,4° diagonálně)

Minimální osvětlení: 0,0008 lux (barevně), 0 lux s IR

IR přísvit: 80 m, 850 nm

WDR: 120 dB

Video komprese: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

Napájení: 12 V DC nebo PoE IEEE 802.3af

Spotřeba: max. 12 W

Rozměry: 286,7 × 93,3 × 91,2 mm

Hmotnost: 1180 g

Krytí: IP67

AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.