

TP-LINK TAPO T30 KIT



Cena celkem:	1 713 Kč
	(bez DPH: 1 416 Kč)
Běžná cena:	1 885 Kč
Ušetříte:	171 Kč
Kód zboží:	TIPTPL0043
Part No.:	Tapo T30 KIT
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

TP-Link Tapo T30 KIT

Kompletní chytrý bezpečnostní systém pro monitoring domova s okamžitými notifikacemi a automatizací.

Startovací kit obsahuje **chytrý hub H100** s vestavěným 90dB alarmem, **pohybový senzor T100** s dosahem až 7 metrů a **dva kontaktní senzory T110** pro monitoring oken a dveří. Systém pracuje na frekvenci **868 MHz** pro spolehlivou komunikaci mezi zařízeními a podporuje standard **Matter** pro širokou kompatibilitu.

Všechny senzory jsou **bateriově napájené** s výdrží až 2 roky a umožňují snadnou instalaci pomocí 3M lepicích pásek nebo vestavěných magnetů. Systém funguje v **lokálním režimu** i bez internetového připojení a integruje se s dalšími Tapo zařízeními pro komplexní domácí automatizaci.

The grid highlights the following features:

- Funguje s Tapo zařízeními**: Pro domácí automatizaci (Chytré osvětlení, Chytré kamery, Chytré zásuvky)
- Detekce pohybu**: Image of a child at a desk.
- Ochrana oken a dveří**: Image of a window with a sensor.
- Chytrý hub s alarmem**: Image of the Tapo H100 hub.
- Notifikace v aplikaci**: Image of a smartphone showing a notification: "Motion Sensor Triggered 'Motion Sensor': Motion Detected at 23:05."
- Spustí alarm hubu**: Alarm icon.
- 2letá životnost baterie**: S upozorněním na slabou baterii (2-Year).
- Monitorování bez videa**: Icon of a camera with a slash.
- Chytré vyzváněcí tóny**: Music note icon.

- Hub H100 s vestavěným 90dB alarmem a 19 vyzváněním pro okamžité upozornění
- Pohybový senzor T100 s detekcí do 7 metrů a úhlem záběru 120 stupňů
- Dva kontaktní senzory T110 pro monitoring otevírání oken, dveří a skříněk
- Bezdrátová komunikace na frekvenci 868 MHz s dosahem v celé domácnosti
- Podpora Matter standardu pro integraci s Apple HomeKit, Google Home a Amazon Alexa
- Bateriové napájení s výdrží až 2 roky bez nutnosti výměny baterií
- Lokální režim pro fungování bez internetového připojení v rámci LAN sítě
- Automatické akce při detekci pohybu nebo otevření dveří pro chytrou automatizaci

Pokročilá automatizace a integrace

System se plně integruje s dalšími Tapo zařízeními včetně chytrých zásuvek, žárovek, světelných pásek a kamer. Můžete nastavit automatické rozsvícení při otevření dveří nebo spuštění nahrávání kamery při detekci pohybu.

Snadná instalace a konfigurace

Všechna zařízení se instalují bez vrtání pomocí přiložených 3M lepicích pásek nebo vestavěných magnetů. Kompletní nastavení provedete během několika minut prostřednictvím bezplatné Tapo aplikace.

Spolehlivé zabezpečení

System okamžitě upozorní na nežádoucí pohyb nebo otevření zabezpečených vstupů prostřednictvím push notifikací v aplikaci a současně spustí hlasitý alarm pro odstrašení narušitelů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Hub H100: 2,4 GHz Wi-Fi, 868 MHz pro senzory, 90dB alarm, 19 vyzvánění

Pohybový senzor T100: detekce do 7 m, úhel 120°, baterie CR2450, výdrž 2 roky

Kontaktní senzor T110: magnetická detekce, baterie CR2032, výdrž 2+ roky

Konektivita: 2,4 GHz Wi-Fi, 868 MHz (863-865 MHz, 868-868.6 MHz)

Kompatibilita: Matter standard, Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa

Napájení hubu: AC 100-240 V, 50/60 Hz, spotřeba 0,5 W

Provozní teplota: 0 až +40 °C, vlhkost 10-90 % RH

Rozměry hubu: 72 × 70,3 × 51 mm

Obsah balení: hub H100, senzor T100, 2× senzor T110, baterie pro senzory, lepicí pásky