

## I-TEC USB-C TRIPLE 4K HDMI PD 100W



Cena celkem:

**1 291 Kč**  
**(bez DPH: 1 067 Kč)**

Běžná cena:

**1 420 Kč**

Ušetříte:

**129 Kč**

Kód zboží:

ADATEC0094

Part No.:

C31TRIPLE4KHDMIPD

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### I-TEC USB-C Triple 4K HDMI PD - dokovací stanice pro profi obrazové řešení

**Dokovací stanice I-TEC USB-C Triple 4K HDMI PD**, která rozšíří vaše pracoviště o možnosti profesionálního zařízení. V kompaktním provedení nabízí celou řadu konektorů pro připojení externích monitorů ve vysoké kvalitě obrazu a bez kompromisů. V jediném zařízení spojuje technologie a flexibilitu. Přes rozhraní **HDMI** vám adaptér I-TEC umožní připojit až trojici monitorů. **Podporuje rozlišení až 4K při 60 Hz nebo 1440p při 144 Hz**. Pokud vaše zařízení disponuje **DisplayPortem 1.4 s DSC**, můžete si užít rozlišení 4K/60 Hz na všech třech výstupech současně.



Adaptér I-TEC USB-C Triple 4K HDMI PD podporuje moderní zobrazovací technologie jako **HDR 400-1000, G-Sync a**

**FreeSync**, což zaručuje plynulý a živý obraz nejen při práci, ale i při hraní her nebo sledování multimédií. Nechybí podpora **technologie Power Delivery** pro napájení kompatibilního zařízení výkonem **až 100 W**. Díky tomu představuje ideální řešení pro profesionály a náročné uživatele, kteří potřebují maximální výkon pro svá zařízení v přenosném designu. **I-TEC USB-C Triple 4K HDMI PD** se vejde do tašky i batohu a najde své uplatnění, ať už pracujete odkudkoli.



## I-TEC USB-C Triple 4K HDMI PD 100 W

**Kompaktní USB-C grafický adaptér pro připojení až tří externích monitorů s podporou Power Delivery 100 W.**

Ultrakompaktní a lehký adaptér s integrovaným **20cm USB-C kabelem** využívá pokročilou technologii **Multi Stream Transport (MST)** pro rozšíření stolního počítače nebo notebooku až o **tři externí monitory**. Díky podpoře nejnovějších zobrazovacích technologií včetně **HDR 400-1000, G-Sync a FreeSync** poskytuje plynulý a živý obraz při práci i zábavě.

S podporou **Power Delivery až 100 W** a energeticky úsporným provozem s vnitřní spotřebou pouhých **10 W** představuje ideální řešení pro profesionály vyžadující maximální flexibilitu v přenosném provedení. Adaptér je kompatibilní se všemi hlavními operačními systémy.

- Trojitý HDMI 2.0 výstup s flexibilními možnostmi rozlišení až 4K/60 Hz nebo 1440p/144 Hz
- Technologie USB-C MST s podporou Power Delivery až 100 W při vnitřní spotřebě pouze 10 W
- Podpora pokročilých zobrazovacích technologií G-Sync, FreeSync a HDR 400-1000
- Integrovaný 20cm USB-C kabel pro pohodlné připojení k hostitelskému zařízení
- Multiplatformní kompatibilita s Windows 10/11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux
- Kompaktní rozměry 100 × 42 × 14 mm a hmotnost pouhých 60 gramů
- Podpora až 4K/60 Hz na všech třech monitorech u zařízení s DisplayPort 1.4 a DSC

### **Flexibilní rozlišení podle podpory DisplayPort**

Adaptér automaticky rozpozná možnosti připojeného zařízení a optimalizuje výstupní rozlišení. U zařízení s DisplayPort 1.2 podporuje až 1440p/30 Hz na třech monitorech, zatímco u DisplayPort 1.4 s DSC dosáhne až 4K/60 Hz na všech třech výstupech současně.

### **Systémová kompatibilita s omezeními**

Zatímco Windows plně podporuje MST technologii pro rozšířenou plochu, macOS zobrazuje na všech monitorech stejný obraz. Android a iPadOS standardně podporují pouze zrcadlení obrazovky, výjimku tvoří zařízení s rozšířeními DEX nebo Easy Projection.

### **Hardwarové požadavky**

Pro plnou funkčnost je nutné zařízení s USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4/5 portem s podporou DisplayPort Alternate Mode. Pro Power Delivery je vyžadována podpora PD technologie v hostitelském zařízení.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Připojení:** 1× integrovaný USB-C kabel (20 cm), 3× HDMI 2.0

**Technologie:** USB-C MST + Power Delivery

**Power Delivery:** vstup až 100 W, vnitřní spotřeba 10 W

**Maximální rozlišení:** až 4K/60 Hz (1 monitor), až 4K/60 Hz (3 monitory, DP 1.4 s DSC)

**Podporované technologie:** G-Sync, FreeSync, HDR 400–1000

**Kompatibilita:** Windows 10/11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux

**Rozměry:** 100 × 42 × 14 mm

**Hmotnost:** 60 g