

ZYXEL USG FLEX 200H + ENTRY DEFENSE PACK

Cena celkem:	20 643 Kč (bez DPH: 17 061 Kč)
Běžná cena:	22 708 Kč
Ušetříte:	2 064 Kč
Kód zboží:	NAFZXL1013
Part No.:	USGFLEX200H-EU0101F
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**ZyXEL USG FLEX 200H + Entry Defense Pack****Výkonný firewall s multi-gigabitovými porty a komplexní UTM ochranou pro malé a střední firmy.**

ZyXEL USG FLEX 200H představuje pokročilé řešení síťové bezpečnosti s **multi-gigabitovými rozhraními a vícevrstvou ochranou UTM**. Díky výkonnému multi-core hardwaru a technologii Fastpath dosahuje zařízení propustnosti firewallu až **6,5 Gbps**, VPN propustnosti **1,2 Gbps** a IPS propustnosti **2,5 Gbps**. Nabízí **2x 2,5G Ethernet porty** a **6x 1G Ethernet porty** s možností softwarové konfigurace jako WAN nebo LAN podle potřeby.

Zařízení je vybaveno cloudovým managementem **Nebula** s funkcí Smart Sync pro synchronizaci cloudových a lokálních bezpečnostních politik, **AI SecuPilot** pro inteligentní analýzu bezpečnosti a pokročilými **SD-WAN** schopnostmi. Rack provedení s fanless konstrukcí zajišťuje tichý provoz.

Upozornění: některé funkce zařízení jsou plně dostupné pouze s licencí Gold Security Pack.

- Vysoký výkon až 6,5 Gbps pro firewall a 2,5 Gbps pro IPS ochranu
- Konfigurovatelné síťové porty 2x 2,5G Ethernet a 6x 1G Ethernet s podporou VLAN taggingu a Link Aggregation
- Vícevrstvá AI-powered cloudová ochrana s cloud sandboxingem a anti-malware
- Centralizovaný cloud management Nebula s funkcí Smart Sync
- SD-WAN s podporou load balancingu, prioritizace aplikací a automatického failoveru mezi WAN linkami
- Pokročilé VPN možnosti včetně IPSec (až 100 tunelů), SSL VPN (50 uživatelů) a Nebula SD-VPN s mesh topologií
- Pokročilý SecuReporter s AI SecuPilot pro vizualizaci bezpečnosti
- Fanless design pro tichý provoz a spolehlivost

Pokročilé bezpečnostní služby

Entry Defense Pack zahrnuje reputation filter a SecuReporter pro základní ochranu a monitorování síťového provozu. Firewall podporuje SSL/HTTPS inspekci, dvou-faktorovou autentizaci a geografické IP filtrování.

Bezdrátový management

Integrovaný AP Controller umožňuje správu až 40 access pointů včetně modelů WAX640S-6E, WAX630S, WAX620D-6E s podporou WPA3, 802.11r/k/v, band steering, Dynamic Channel Selection a Smart Mesh topologie.

Autentizace a přístup

Podporuje lokální i externí databázi uživatelů, IKEv2 s EAP-MSCHAPv2 pro VPN autentizaci, dvoufaktorovou autentizaci

(Google Authenticator, Microsoft Authenticator), 802.1x a Captive Portal pro webovou autentizaci.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 2× 2,5GbE RJ-45, 6× GbE RJ-45, 1× USB 3.0, 1× RJ-45 konzolový port

PoE: ne

SPI firewall propustnost: až 6,5 Gbps

VPN propustnost: až 1,2 Gbps

IPS propustnost: až 2,5 Gbps

Max. IPSec VPN tunely: 100 současných

SSL VPN uživatelé: až 50 současných

VLAN rozhraní: až 32

Napájení: 19 V DC, 2 A (max. příkon 22 W)

Rozměry: 272 × 187 × 36 mm

Hmotnost: 1,52 kg

Provozní teplota: 0 až +40 °C

Obsah balení: napájecí adaptér, RJ-45 na RS-232 kabel pro konzolové připojení