

**UBIQUITI UNIFI ACCESS ELECTRIC LOCK 15MM**

Cena celkem:	<b>2 136 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 765 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 349 Kč</b>
Ušetříte:	<b>214 Kč</b>
Kód zboží:	PRSUBT0048
Part No.:	UACC-Lock-Strike- Secure-15mm
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

**Popis****Ubiquiti UniFi Access Electric Lock 15 mm****Fail-secure elektrický zámek určený pro připojení k zařízení UniFi Access Hub.**

Profesionální elektrický zámek s **přídržnou silou 1200 kg** je navržen pro bezpečnostní systémy UniFi Access. Zámek je typu **fail-secure**, což znamená, že při výpadku napájení zůstává zamčený a zajišťuje tak maximální bezpečnost chráněných prostor.

Konstrukce ze **zinkové slitiny a nerezové oceli** zaručuje dlouhodobou spolehlivost a odolnost. Zámek je kompatibilní s různými typy dveří včetně **dřevěných, ocelových i hliníkových** a pracuje v širokém rozsahu teplot od **-10 do +45 °C**.

- Vysoká přídržná síla 1200 kg pro maximální bezpečnost
- Fail-secure typ zámku zůstává při výpadku napájení zamčený
- Kompatibilita s UniFi Access Hub systémy všech generací
- Konstrukce z odolné zinkové slitiny a nerezové oceli
- Univerzální použití pro dřevěné, ocelové i hliníkové dveře
- Napájení 12 V DC s odběrem 400 mA ± 10 %
- Provozní teploty -10 až +45 °C a vlhkost 5-90 % bez kondenzace
- Certifikace FCC, IC, CE a NDAA Compliant

**Kompatibilní systémy**

Zámek je plně kompatibilní se všemi generacemi UniFi Access Hub včetně UA-Hub-Door, EAH-8, UA-Hub-Door-Mini, UA-Ultra a UA-Hub-Gate. Připojení probíhá přes napájené relé zámku s využitím kontaktů NO a COM.

**Flexibilní instalace**

V balení jsou dodávány dvě čelní desky – krátká **124 x 32 x 3 mm** a dlouhá **202 x 36 x 3 mm** z nerezové oceli pro přizpůsobení různým typům dveří a zárubní.

**Profesionální zpracování**

Tělo zámku o rozměrech **80 x 40 x 35 mm** je vyrobeno z odolné zinkové slitiny s celkovou hmotností pouhých 185 g. Svorkovnice umožňuje jednoduché připojení napájecích vodičů.

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Typ zámku:** fail-secure elektrický zámek

**Přídržná síla:** 1200 kg

**Napájení:** 12 V DC, 400 mA ± 10 %

**Rozměry těla:** 80 × 40 × 35 mm

**Hmotnost těla:** 185 g

**Materiál těla:** zinková slitina

**Materiál čelních desek:** nerezová ocel

**Kompatibilní dveře:** dřevěné, ocelové, hliníkové

**Provozní teplota:** -10 až +45 °C

**Provozní vlhkost:** 5-90 % bez kondenzace

**Certifikace:** FCC, IC, CE, NDAA Compliant

**Kompatibilita:** UA-Hub-Door, UA-Hub-Door-Mini, UA-Ultra, UA-Hub-Gate, EAH-8

---

**Instalační manuál (video):**

---

**Manuál:**