

**UBIQUITI 24V POE ADAPTER 2.5GBE**

Cena celkem:	<b>212 Kč</b> <b>(bez DPH: 175 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>233 Kč</b>
Ušetříte:	<b>21 Kč</b>
Kód zboží:	NANUBT1031
Part No.:	UACC-Adapter-PoE-24-12W
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

**Popis****Ubiquiti UACC-Adapter-PoE-24-12W**

**Spolehlivý PoE adaptér/injektor s výkonem 12 W a podporou 2.5 GbE konektivity pro napájení síťových zařízení.**

PoE adaptér **UACC-Adapter-PoE-24-12W** od společnosti Ubiquiti poskytuje **výkon až 12 W** při **výstupním napětí 24 V DC**. Díky univerzálnímu vstupnímu napětí **100-240 V AC** lze adaptér používat v různých zemích bez nutnosti dalších úprav. Podporuje **2.5 GbE připojení** a je vybaven **RJ-45 porty** pro datový vstup i PoE výstup.

- Výstupní výkon 12 W při napětí 24 V DC s proudem 0,5 A
- Univerzální vstupní napětí 100-240 V AC s frekvencí 50/60 Hz pro celosvětové použití
- Podpora 2.5gigabitového připojení pro rychlý přenos dat
- Ochrana proti přepětí s odolností až 1500 A (8/20 µs) a ESD/EMP ochranou 6 kV/10 kV
- Funkce dálkového resetování a fyzické tlačítko pro reset zařízení
- Vysoká účinnost 82,96 % s minimální spotřebou v pohotovostním režimu 0,1 W
- Kompatibilita s produkty Ubiquiti včetně UF-LOCO, UF-Nano, UF-WiFi6 a dalšími
- Kompaktní rozměry 89 x 46 x 33 mm a hmotnost 100 g

**Ochrana a bezpečnost**

Adaptér je vybaven komplexní ochranou proti přepětí v diferenciálním i společném režimu, s maximálním výbojem **1500 A** při impulsu 8/20 µs. ESD/EMP ochrana **6 kV/10 kV** chrání připojená zařízení před elektrostatickým výbojem. Ochrana proti přetížení aktivuje se při proudu **0,6-1 A**.

**Kompatibilita a použití**

Adaptér je určen pro napájení síťových zařízení Ubiquiti, včetně modelů **Wave-Fiber-ONU, UF-LOCO, UISP-FIBER-XG, UF-Nano, UF-WIFI, UACC-AE** a **UF-WiFi6**. Díky 2drátovému napájení na pinech 4, 5 (+) a pinech 3, 6, 7, 8 (-) zajišťuje stabilní dodávku energie.

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Vstupní napětí:** 100-240 V AC, 50/60 Hz

**Výstupní napětí:** 24 V DC

**Výstupní proud:** 0,5 A

**Celkový výkon:** 12 W

**Účinnost:** 82,96 %

**Síťové rozhraní:** 2x RJ-45 (1x data, 1x data + PoE)

**Ochrana:** přepětí (1500 A), ESD/EMP (6 kV/10 kV), přetížení (0,6-1 A)

**Provozní teplota:** 0 až +40 °C

**Rozměry:** 89 x 46 x 33 mm

**Hmotnost:** 100 g

**Certifikace:** CE, FCC, IC, UL, PSE, BSMI, NDAA