

## CISCO CATALYST C1200-16T-2G



Cena celkem:	<b>7 899 Kč</b> <b>(bez DPH: 6 528 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>8 688 Kč</b>
Ušetříte:	<b>790 Kč</b>
Kód zboží:	NAPCSC1292
Part No.:	C1200-16T-2G
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Cisco Catalyst C1200-16T-2G

**Spravovaný síťový switch určený pro malé a střední firmy s pokročilými funkcemi pro správu a zabezpečení sítě.**

Switch **Cisco Catalyst 1200-16T-2G** nabízí **16 portů Gigabit Ethernet** a **2 SFP porty** pro připojení optických modulů. Zařízení je postaveno na přizpůsobeném **Linux OS** a poskytuje komplexní sadu funkcí pro vytvoření spolehlivé firemní sítě. Díky podpoře **Layer 3 statického routingu** umožňuje segmentaci sítě do samostatných pracovních skupin a komunikaci mezi VLAN bez degradace výkonu aplikací.

Switch je vybaven **duálním ARM procesorem 1,4 GHz, 1 GB DDR4 RAM** a **512 MB flash pamětí**. Konstrukce bez ventilátoru zajišťuje tichý provoz a nižší spotřebu energie. Zařízení je možné snadno spravovat přes **Cisco Business Dashboard** s vestavěnou sondou nebo pomocí mobilní aplikace **Cisco Business**, což výrazně zjednodušuje nasazení a údržbu sítě.

- Celkem 18 portů: 16x Gigabit Ethernet RJ-45 a 2x SFP pro optická vlákna
- Přepínací kapacita 36 Gbps a propustnost 26,78 mpps zajišťuje vysoký výkon bez blokování
- Layer 3 statický routing s podporou až 32 statických tras a 16 IP rozhraní
- Pokročilé zabezpečení s IEEE 802.1X autentizací, ACL až pro 512 pravidel a DoS ochranou
- Podpora až 255 aktivních VLAN současně s automatickým GVRP a GARP
- Quality of Service s 8 hardwarovými frontami a podporou 802.1p/DSCP prioritizace
- Energeticky úsporné řešení s IEEE 802.3az, automatickým vypínáním portů a konstrukcí bez ventilátoru
- Snadná správa přes Cisco Business Dashboard, webové rozhraní nebo CLI s SSH

#### **Pokročilé funkce pro firemní sítě**

Switch podporuje Spanning Tree Protocol (STP, RSTP, MSTP, PVST+) pro redundanci sítě, Link Aggregation Control Protocol (LACP) pro agregaci až 8 portů do jedné logické linky a IGMP snooping pro efektivní multicast. Funkce jako port mirroring, VLAN mirroring a RMON umožňují detailní monitorování a analýzu síťového provozu.

#### **Flexibilní konektivita a rozšiřitelnost**

SFP porty podporují optické moduly pro vzdálenosti až 40 km (MGBLH1) nebo měděné moduly MGBT1 pro připojení na 100 m. Switch je kompatibilní s Cisco i third-party bezdrátovými řešeními a IP telefonními systémy. Podpora Voice VLAN a LLDP-MED zajišťuje bezproblémovou integraci IP telefonů.

#### **Snadné nasazení a správa**

Cisco Network Plug and Play umožňuje téměř bezkontaktní nasazení nových zařízení. Konfigurace je možná přes moderní webové rozhraní s průvodci, CLI přes SSH/Telnet, SNMP v1/v2c/v3 nebo Bluetooth dongle připojený k USB portu. Switch

podporuje automatickou konfiguraci přes DHCP s možností stažení konfiguračního souboru a firmware.

### **Obsah balení**

Switch Cisco Catalyst 1200-16T-2G, napájecí kabel, montážní sada pro rack.

### **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Porty:** 16× 10/100/1000 Mbps RJ-45, 2× 1G SFP

**Konzolové porty:** 1× USB-C, 1× RJ-45

**USB porty:** 1× USB 2.0 (pro Bluetooth dongle, firmware, konfiguraci)

**Přepínací kapacita:** 36 Gbps

**Propustnost:** 26,78 Mpps

**MAC tabulka:** 8 000 adres

**VLAN:** až 255 aktivních VLAN současně

**Paměť:** 1 GB DDR4 RAM, 512 MB Flash

**Procesor:** dual-core ARM 1,4 GHz

**Vyrovnávací paměť:** 1,5 MB

**Napájení:** 100-240 V AC, 50-60 Hz (interní zdroj)

**Chlazení:** pasivní (fanless)

**Spotřeba:** max. 11 W, klidová 4,4 W

**Rozměry:** 272 × 268 × 44 mm

**Hmotnost:** 1,78 kg

**Provozní teplota:** -5 až +50 °C

**MTBF:** 2 165 105 hodin při 25 °C

**Certifikace:** UL (UL 62368), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC Part 15 (CFR 47) Class A

---

[Záruční podmínky](#)

---