

TINYCONTROL TBSW5PORT



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 143 Kč (bez DPH: 119 Kč) |
| Běžná cena: | 158 Kč |
| Ušetříte: | 14 Kč |
| Kód zboží: | NJSTNC0018 |
| Part No.: | tBsW5port |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Tinycontrol tBsW5port

Rozdělovač 1-Wire sběrnice určený pro připojení až pěti teplotních čidel DS18B20 ke všem verzím řídicích jednotek LK.

Tento rozdělovač umožňuje jednoduché rozdělení **1-Wire sběrnice** a napájení z konektoru **RJ-12** na pět samostatných výstupů. Tato verze je určena pro čidla bez konektoru, kdy se kabely připojují přímo do **pružinových svorek**, které jsou vybaveny aretací pro snadné uvolnění kabelu nebo vložení měkkého lanka.

Zařízení se montuje na standardní **DIN lištu 35 mm** a poskytuje na každém výstupu signály **5V napájení, datovou linku 1-Wire a zem (GND)**. Pro propojení je optimální použít kroucený pár z ethernetového kabelu.

- Rozdělení 1-Wire sběrnice na 5 samostatných portů se svorkovnicí
- Jeden vstupní port s konektorem RJ-12 pro připojení k řídicí jednotce LK
- Montáž na standardní DIN lištu 35 mm pro instalaci do rozvaděče
- Pružinové svorky s aretací pro snadnou montáž a demontáž vodičů
- Podporovaný průřez vodičů 0,2-0,75 mm²
- Dostupné signály na každém portu: 5V napájení, 1-Wire data, GND
- Kompatibilní se všemi verzemi řídicích jednotek tinycontrol LK

Svorkovnicová verze

Rozdělovač je vybaven pružinovými svorkami, které umožňují připojení čidel DS18B20 bez konektoru. Svorky jsou vhodné pro vodiče s průřezem 0,2 až 0,75 mm² a podporují jak pevné vodiče, tak měkká lanka.

Optimální kabeláž

Pro spolehlivý přenos signálu 1-Wire se doporučuje použít kroucený pár z ethernetového kabelu, který minimalizuje rušení a zajišťuje stabilní komunikaci s čidly.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ: 1-Wire rozdělovač se svorkovnicemi pro senzory DS18B20

Montáž: na DIN lištu, 35 mm

Podporovaný průřez vodičů: 0,2-0,75 mm²

Dostupné signály: 5V, 1-Wire, GND

Vstupní konektor: 1× RJ-12

Počet svorkovnicových polí: 5 (pružinové svorky s pojistkou)

Počet připojitelných zařízení: až 5 teplotních čidel DS18B20 k jednotce LK

Kompatibilita: řídící jednotky tinycontrol LK (všechny verze)